

SP7915DN

WYPRZEDAŻ

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź 13 mm, bez możliwości odwrócenia, ociekacz z prawej strony, stal nierdzewna z powłoką PVD

EAN13: 8017709175276

OPIS

- Grubość stali 0,7 mm
- Wymiary całkowite: 790x500 mm
- Wymiary komór: 400x340 mm i 165x300 mm
- Głębokość komór: 210 mm i 130 mm
- Wymiary otworu: 770 x 480 mm
- Instalacja w podstawę 45 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zawór mimośrodowy 3 "½, syfon, uszczelka, klipsy do montażu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- DB34 - koszyk ze stali nierdzewnej
- CB34 - deska do krojenia, drewniana
- HBCOL - durszlak ze stali nierdzewnej



Functions



Wersje

- **SP7915DOT** - stal nierdzewna z powłoką PVD, mosiądz, ociekacz z prawej strony
- **SP7915SRA** - stal nierdzewna z powłoką PVD, miedź, ociekacz z lewej strony
- **SP7915D-2** - stal nierdzewna, ociekacz z prawej strony
- **SP7915S-2** - stal nierdzewna, ociekacz z lewej strony



Zlewozmywak wpuszczany w blat ze standardową krawędzią:

Tradycyjny montaż zlewozmywaka w blacie kuchennym, idealny do każdej przestrzeni kuchennej.



Podstawa:

Podstawa wymagana do instalacji.



Głębokość komory:

Głębokość komory, w zależności od modelu, waha się od 13 do 24 cm.

